Meinhardt
Städtereinigung
GmbH & Co. KG

Unsere Sammelsysteme zur Abfallentsorgung

Transportsysteme (Fahrzeugtypen)

ABSETZKIPPER
2-/3-Achser

i

2-/3-Achser:
L: 7,00 m
B: 2,55 m
H: 3,75 m

Max. Arbeitshöhe: 6,00 m
Leergewicht: 10.860 kg
Max. Nutzlast: 7.140 kg

- Geeignete Muldengrößen: 5 cbm–12 cbm
- Geeignete Pressmuldengrößen: 10 cbm
- Durch die geringeren Abmessungen verfügt das Fahrzeug über gute Rangiermöglichkeiten.

Bei Bauschutt darf die Muldengröße aufgrund des hohen spezifischen Gewichts 8 cbm nicht überschreiten!

ABROLLKIPPER

i

Solo und Container:
L: 8,70 m
B: 2,55 m
H: 4,00 m

Max. Arbeitshöhe: 7,00 m
Leergewicht: 11.000 kg
Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg

Mit Anhänger und Container:
L: 18,00 m
B: 2,50 m
H: 4,00 m

Max. Arbeitshöhe: 7,00 m
Leergewicht: 3.840 kg
Zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg

- Der Container wird mittels eines hydraulischen Hebearms (Haken) aufgezogen und auf dem Fahrzeug arretiert.
- Zum Abstellen des Containers benötigt das Fahrzeug ca. 15 m vor der Abstellfläche.

FRONTLADER
Umleerfahrzeug

i

3-Achser:
L: 10,30 m
B: 2,55 m
H: 4,00 m

Max. Arbeitshöhe: 7,00 m
Leergewicht: 17.000 kg
Max. Nutzlast: 9.000 kg
Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg
Systeme ULB: 1,1 cbm–7,5 cbm

- Sowohl geeignet für die gewerbliche als auch für die kommunale Sammlung
- Das Fahrzeug ist für den Einmannbetrieb ausgelegt und ermöglicht somit eine kostengünstige Logistik im Bereich der Sammeltouren.
- Inkl. Wiegeeinrichtung

HECKLADER
Umleerfahrzeug

i

3-Achser:
L: 10,00 m
B: 2,50 m
H: 3,75 m

Leergewicht: 15.900 kg
Max. Nutzlast: 10.100 kg
Systeme ULB: 1,1 cbm–5 cbm

- Geeignet für gewerbliche Sammlung von Wertstoffgemisch, Mischpapier, Kartonage und Folie
- Das System kann flexibel für Behälter von 1,1 cbm–5 cbm genutzt werden.
- Inkl. Wiegeeinrichtung

i TECHNISCHE DATEN MERKMALE/HINWEISE

WALKING FLOOR

i

L: 18,60 m
B: 2,55 m
H: 4,00 m

Leergewicht: 16.000 kg
Max. Nutzlast: 24.000 kg
Zul. Gesamtgewicht: 40.000 kg

- Das Fahrzeug wird bevorzugt für Langstreckentransporte eingesetzt, um eine Reduzierung der Transportkosten zu erreichen.
- Um flexibel agieren zu können, ist das System von hinten, aber auch von oben beladbar (z.B. durch Kran, Radlader oder Gabelstapler), jedoch nicht für Rampenbeladung geeignet.
- Die Entladung erfolgt mittels hydraulischem Schubboden, der zeitsparend und effektiv arbeitet.

KASTENWAGEN

i

L: 9,40 m
B: 2,55 m
H: 3,80 m

Leergewicht: 7.200 kg
Max. Nutzlast: 4.800 kg
Max. Tragekraft, Boardwand: 1.500 kg
Zul. Gesamtgewicht: 12.000 kg

- Der robuste, abgesicherte Laderaum ist zum Transport von Akten- und Datensicherungsbehältern, Leuchtstoffröhren, Sonderabfällen, Speiserestebehältern etc. geeignet.
- Die integrierte Ladeboardwand ermöglicht eine einfache Beladung, auch bei sperrigen Gegenständen.

KEHRMASCHINE

i

L: 5,90 m
B: 2,30 m
H: 3,05 m

Zul. Gesamtgewicht: 12.000 kg
Leergewicht: 8.500 kg

Kehrbreite: 2,35 m
Wassertank: 500 l
Schmutzauffangvolumen: 5 cbm

- Die große Vorlaufwalze und der Tellerbesen garantieren eine schnelle Reinigung der betroffenen Flächen.
- Der große Wassertank sowie das große Schmutzauffangvolumen ermöglichen lange Einsatzzeiten und reduzieren die Fahrten zur Entsorgungsanlage.
- Der spezielle Aufbau ermöglicht auch bei Nachtarbeiten lärmarmes Arbeiten.
- Die Wassersprühvorrichtung am Tellerbesen minimiert die Staubentwicklung.

KANALFAHRZEUG
Saug-/Spül-Kombination mit ADR-Zulassung

i

L: 10,00 m
B: 2,50 m
H: 3,80 m

Max. Arbeitshöhe: 4,00 m
Leergewicht: 16.340 kg
Max. Nutzlast: 9.500 kg

Abpumpvolumen: 450 l/Min.
Frischwasser-Kammer: 3.000 l
Schmutzwasser-Kammer: 11.000 l

- Das Spülen der Kanäle bei gleichzeitiger Schmutzabsaugung ermöglicht ein effektives und zeitsparendes Arbeiten.
- Durch interne Aufbereitung des abgepumpten Schmutzwassers wird Frischwasser eingespart.
- Das Frischwasser- und Schmutzwasser-Kammervolumen ermöglicht lange Arbeitsintervalle.
- Durch den speziellen Aufbau können neben flüssigen auch schlammartige Abfälle transportiert werden.

i TECHNISCHE DATEN MERKMALE/HINWEISE

Sammelsysteme für Abfälle zur Verwertung

ABSETZCONTAINER
offen

Volumen	5 cbm	8 cbm	12 cbm
Grösse	L: 3,15 m B: 1,90 m H: 1,00 m	L: 3,50 m B: 1,90 m H: 1,50 m	L: 3,75 m B: 1,90 m H: 1,80 m
Leergewicht	609 kg	708 kg	1.040 kg
Abfallarten	Altglas, Altholz, Baustellenabfälle, Sperrmüll, Metallschrott, Grünabfälle, Papier/Pappe/Kartonage, Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien, Bauschutt oder Erdaushub (Ausnahme AS 12 cbm)		

ABSETZCONTAINER
mit Deckel

Volumen	5 cbm	7 cbm	10 cbm
Grösse	L: 3,42 m B: 1,90 m H: 1,40 m	L: 3,74 m B: 1,90 m H: 1,60 m	L: 4,00 m B: 1,90 m H: 2,00 m
Leergewicht	591 kg	705 kg	805 kg
Abfallarten	Altglas, Altholz, Folie, Baustellenabfälle, Sperrmüll, Metallschrott, Elektronikaltgeräte, Grünabfälle, Papier/Pappe/Kartonage, Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien, Akten- und Datenträgermaterial		

ABSETZPRESSCONTAINER
mit Deckel

Volumen	10 cbm	
Grösse	L: 4,53 m B: 1,96 m H: 2,38 m	Einwurflänge: 1,40 m Einwurfhöhe: 1,24 m Einwurfbreite: 1,64 m
Leergewicht	3.150 kg	
Technische Daten	Antriebsleistung: 5,5 kW Spannung: 380 V Absicherung: 16 A/träge, 50 Hz-Normstecker CEE-Form, 5polig, 3/4 Vollmeldung, Abdeckung über Einwurföffnung, max. Verdichtungsverhältnis 5:1	
Abfallarten	Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien, Papier/Pappe/Kartonage, Sperrmüll, Akten	

ABROLLCONTAINER
offen

Volumen	10 cbm	20 cbm	40 cbm
Grösse	L: 6,00 m B: 2,55 m H: 0,75 m	L: 5,75 m B: 2,55 m H: 1,50 m	L: 7,00 m B: 2,55 m H: 2,40 m
Leergewicht	1.637 kg	1.978 kg	2.866 kg
Abfallarten	Altglas, Altholz, Folie, Baustellenabfälle, Sperrmüll, Metallschrott, Elektronikaltgeräte, Grünabfälle, Papier/Pappe/Kartonage, Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien (AR 10 cbm ebenfalls geeignet für Bauschutt oder Erdaushub)		

ABROLLCONTAINER
mit Deckel

Volumen	20 cbm	40 cbm
Grösse	L: 5,75 m B: 2,55 m H: 1,50 m	L: 7,00 m B: 2,55 m H: 2,40 m
Leergewicht	2.920 kg	3.900 kg
Abfallarten	Altglas, Altholz, Baustellenabfälle, Sperrmüll, Metallschrott, Papier/Pappe/Kartonage, Elektronikaltgeräte, Grünabfälle, Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien, Akten- und Datenträgermaterial	

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

ABROLLPRESSCONTAINER

Volumen	20 cbm	
Grösse	L: 6,60 m B: 2,38 m H: 2,56 m	Einwurflänge: 2,20 m Einwurfhöhe: 1,37 m Einwurfbreite: 1,94 m
Leergewicht	4.750 kg	
Technische Daten	Antriebsleistung: 5,5 kW Spannung: 380 V Absicherung: 16 A/träge, 50 Hz-Normstecker CEE-Form, 5polig, 3/4 Vollmeldung, Abdeckung über Einwurföffnung, max. Verdichtungsverhältnis 5:1	
Abfallarten	Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Folien, Papier/Pappe/Kartonage, Sperrmüll, Akten	

HUB-KIPP-VORRICHTUNG
für MGB 120 l bis 1.100 l

Grösse	L: 1,54 m B: 2,46 m H: 3,70 m
Technische Daten	Fahrbar oder fest installiert, Spannung: 380 V, Absicherung: 16A/träge, 50 Hz-Normstecker CEE-Form, 5polig

SCHNECKENVERDICHTER
für Wechselcontainer bis 32 cbm

Typ	8	11	15
Grösse	L: 1,42 m B: 1,50 m H: 1,30 m	Einwurföffnung: 1,4 m x 1,2 m	
Leergewicht	1.800 kg	1.850 kg	1.950 kg
Technische Daten	Antriebsleistung: 7,5 kW 11 kW 15 kW E-Anschluss: 380 V, 50 Hz Schneckendrehzahl: 15 n/Min. 15 n/Min. 17 n/Min. Absicherung: 50 A 50 A 63 A Versch. Einzugsvorrichtungen		
Abfallarten	Wertstoffgemisch, Folien, Kartonage, Mischpapier		

NASSMÜLL-PRESSCONTAINER
mit Deckel

Volumen	20 cbm	
Grösse	L: 6,60 m B: 2,38 m H: 2,56 m	Einwurflänge: 2,20 m Einwurfhöhe: 1,37 m Einwurfbreite: 1,94 m
Leergewicht	4.750 kg	
Technische Daten	Antriebsleistung: 5,5 kW Spannung: 380 V Absicherung: 16A/träge, 50 Hz-Normstecker CEE-Form, 5polig, 3/4 Vollmeldung, Abdeckung über Einwurföffnung, max. Verdichtungsverhältnis 5:1	
Abfallarten	Klinik- und Lebensmittelabfälle	

GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

Sammelsysteme für Abfälle zur Verwertung

ÜBERKOPFBEHÄLTER

5 cbm	7,5 cbm
T: 2,52 m B: 2,25 m H: 1,48 m	T: 2,95 m B: 1,96 m H: 1,87 m
330 kg	360 kg
Stahlblech, verzinkt, 2- oder 4-Kunststoffdeckel-Ausführung, abschließbar, ohne Rollen, für Materialien mit einer max. Kantenlänge von 1,50 m	
Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Papier/Pappe/Kartonage und Folien, max. 1,50 m Kantenlänge	

UMLEERBEHÄLTER

2,5 cbm	5 cbm
T: 1,40 m B: 2,25 m H: 1,48 m	T: 2,52 m B: 2,25 m H: 1,48 m
200 kg	330 kg
Stahlblech, verzinkt, mit Kunststoffdeckel, abschließbar, mit Rollen, für Materialien mit einer max. Kantenlänge von 1,50 m	
Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Papier/Pappe/Kartonage und Folien, max. 1,50 m Kantenlänge	

UMLEERBEHÄLTER

1,1 cbm
T: 1,10 m B: 1,40 m H: 1,48 m
50 kg
Wertstoffgemisch/gemischte Verpackungen, Papier/Pappe/Kartonage und Folien, max. 1,50 m Kantenlänge

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

AKTENBEHÄLTER

415 l
T: 1,05 m B: 0,69 m H: 0,86 m
Inhalt für ca. 55 Ordner, Füllgewicht ca. 193 kg
Akten, Datenträger, Festplatten, Röntgenfilme

AKTENBEHÄLTER

240 l
T: 0,45 m B: 0,58 m H: 1,00 m
Inhalt für ca. 30 Ordner, Füllgewicht ca. 105 kg
Akten, Datenträger, Festplatten, Röntgenfilme

AKTENBEHÄLTER

70 l
T: 0,38 m B: 0,38 m H: 0,64 m
Füllgewicht ca. 35 kg
Akten, Datenträger, Festplatten, Röntgenfilme

SPEISERESTEBEHÄLTER

120 l	240 l
T: 0,55 m B: 0,50 m H: 1,00 m	T: 0,74 m B: 0,58 m H: 1,10 m
Unverpackte und verpackte Speisereste	

STAPELBOX

500 l
T: 1,20 m B: 0,80 m H: 0,79 m
Unverpackte und verpackte Speisereste

SPEISEFETT-FÄSSER

60 l	120 l
∅ 0,62 m H: 0,40 m	∅ 0,50 m H: 0,80 m
Speisefette bzw. -öle	

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

Sammelsysteme für gefährliche Abfälle

ASP 800

VOLUMEN	800 l
GRÖSSE	T: 1,00 m B: 1,20 m H: 1,23 m
LEERGEWICHT	190 kg
ABFALLARTEN	Gefährliche Abfälle fest und pastös, verunreinigte Betriebsmittel, Kunststoff- und Metallemballagen, Farben, Fette, Lacke, ölhaltige Werkstattrückstände, Ölfilter, Putztücher, Schmierstoffe etc.

ASF 1.000

VOLUMEN	1.000 l
GRÖSSE	T: 1,00 m B: 1,20 m H: 1,40 m
LEERGEWICHT	380 kg
ABFALLARTEN	Gefährliche Flüssigkeiten, Altöl, Kraftstoffe, Lösemittel

IBC 450
doppelwandig

VOLUMEN	450 l
GRÖSSE	T: 1,03 m B: 1,23 m H: 0,84 m
LEERGEWICHT	235 kg
ABFALLARTEN	Gefährliche Flüssigkeiten, Altöl, Kraftstoffe, Lösemittel

IBC 1.000

VOLUMEN	1 cbm
GRÖSSE	T: 1,00 m B: 1,20 m H: 1,34 m
LEERGEWICHT	65 kg
ABFALLARTEN	Gefährliche Flüssigkeiten, Altöl, Kraftstoffe, Lösemittel

LEUCHTSTOFFRÖHREN-KARTON

VOLUMEN	100 bis 150 Röhren
GRÖSSE	T: 1,60 m B: 0,30 m H: 0,30 m
LEERGEWICHT	
ABFALLARTEN	Leuchtstoffröhren/ Gasentladungslampen

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

MÜLLGROSSBEHÄLTER 1.100

VOLUMEN	1.100 l
GRÖSSE	T: 1,10 m B: 1,37 m H: 1,30 m
LEERGEWICHT	100 kg
TECHNISCHE DATEN	Verzinkt
ABFALLARTEN	Für Betriebsmittel oder ölhaltige Werkstattrückstände

MÜLLGROSSBEHÄLTER 240

VOLUMEN	240 l
GRÖSSE	T: 0,73 m B: 0,58 m H: 1,19 m
LEERGEWICHT	40 kg
TECHNISCHE DATEN	Verzinkt
ABFALLARTEN	Für Betriebsmittel oder ölhaltige Werkstattrückstände

SPRAYDOSENKARTON

VOLUMEN	110 l
GRÖSSE	T: 0,81 m B: 0,38 m H: 0,38 m
LEERGEWICHT	
TECHNISCHE DATEN	Geprüfte Verpackung
ABFALLARTEN	Spraydosen

AKKUBOX

VOLUMEN	600 l
GRÖSSE	T: 1,20 m B: 1,00 m H: 0,55 m
LEERGEWICHT	55 kg
TECHNISCHE DATEN	Kunststoff
ABFALLARTEN	Bleiakkumulatoren/ Ni-Cd-Akkumulatoren

BATTERIEFASS (GRS)

VOLUMEN	60 l
GRÖSSE	∅ 0,40 m H: 0,62 m
LEERGEWICHT	
TECHNISCHE DATEN	Kunststoff
ABFALLARTEN	Batterien und Akkumulatoren

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

Sammelsysteme für gefährliche Abfälle

SPANNRINGDECKELFÄSSER

30 l	60 l	120 l	
∅ 0,30 m H: 0,52 m	∅ 0,40 m H: 0,62 m	∅ 0,50 m H: 0,80 m	
Gefährliche Abfälle pastös in Gebinden (Lacke, Klebstoffe …), Laborchemikalien, Pflanzenschutzmittel, quecksilberhaltige Abfälle			

SPUNDLOCHFASS

200 l
∅ 0,60 m H: 0,90 m
Flüssige Stoffe, wie Lösemittel, Kühlflüssigkeiten, Altöl

SPANNRINGDECKELFASS
Metallausführung

200 l
∅ 0,60 m H: 0,90 m
Gefährliche Abfälle in Gebinden

KLINIKBEHÄLTER

30 l	60 l
T: 0,38 m B: 0,38 m H: 0,33 m	T: 0,38 m B: 0,38 m H: 0,70 m
Infektiöse Abfälle/Klinikabfälle	

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

KANISTER

10 l	20 l	30 l
Flüssige Abfälle, Entwickler, Fixierbäder, Lösemittel, Säuren und Laugen		

PLATTEN BIG BAG

2,60 m	3,20 m
L: 2,60 m B: 1,25 m H: 0,30 m	L: 3,20 m B: 1,25 m H: 0,30 m
Asbesthaltige Abfälle	

BIG BAG

1 cbm
L: 0,90 m B: 0,90 m H: 1,10 m
Asbesthaltige Abfälle

GITTERBOX

800 l
L: 0,80 m B: 1,20 m H: 1,00 m
85 kg
Elektronikschrott, Metallschrott, Leuchtstoffröhren und Feuerlöscher (Sonderformen)

VOLUMEN GRÖSSE LEERGEWICHT TECHNISCHE DATEN ABFALLARTEN

Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG

Nassaustraße 13–15 • 65719 Hofheim a. Ts.

Geschäftsführer: Alfred Meinhardt • Frank-Steffen Meinhardt • Holger Schmitz • Harald Demmer • www.meinhardt.biz

Betriebsstätte Wallau
Nassaustraße 13–15 • 65719 Hofheim a. Ts.
Tel.: +49 6122 8001-0 • Fax: +49 6122 8001-50

Betriebsstätte Ginsheim-Gustavsburg
Haagweg 3–7 • 65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel.: +49 6134 7550-0 • Fax: +49 6134 7550-11

Betriebsstätte Gernsheim
Robert-Bunsen-Straße 67–69 • 64579 Gernsheim
Tel.: +49 6258 9334-0 • Fax: +49 6258 9334-11

Betriebsstätte Mainz-Weisenau
Wormser Straße 191 • 55130 Mainz-Weisenau
Tel.: +49 6131 584189-1 • Fax: +49 6131 584189-0